TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Pregão Eletrônico
Para Aquisição de Bens
228/2022
Processo Administrativo: 228/2022

Ao Sr(a). tendo em vista a decisão proferida pela comissão de abertura e julgamento de licitações, designada pela Portaria nº 3022/2022.

Homologo

Nesta data a referida decisão e constante da ata anexa, considerando vencedor da licitação, objeto da Pregão Eletrônico nº. 228/2022, o(s) participante(s):

Vencedores dos Itens

1392980 - GOLD COMPUTADORES LTDA EPP

Item	Produto	Unidade	Marca	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
3	ARMARIO BAIXO - UNIDADES DE ENSINOESPECIFICAÇÕES MINIMAS EXIGIDAS: ARMÁRIO BAIXO COM DUAS PORTAS CONFECCIONADAS EM MDF 15 MM COR A ESCOLHER, COM REVESTIMENTO DAS PORTAS EM FÓRMICA COLORIDA, ACABAMENTO DAS BORDAS EM PERFIL PVC, CHAVE DE TRAVAMENTO, E UMA PRATELEIRA INTERNA. BASE METÁLICA EM TUBO 20 X 20 CHAPA 16 (1.5 MM) COM 04 REGULADORES DE NÍVEL ACOPLADOS COM REBITE METÁLICO ROSCA M6. CORES A ESCOLHER.MEDIDAS: 740 X 900 X 450 CM	UNIDADE	MADETUR AB15F	50	R$599,90	R$29.995,00
11	KIT CARRINHO DE BEBÊ COM BEBÊ CONFORTO: CARRINHO DE BEBÊ COM INCLINAÇÃO TIPO BERÇO E 03 POSIÇÕES, CINTO DE SEGURANÇA COM 5 PONTOS COM AJUSTE DE ALTURA, 04 RODAS GIRATÓRIAS COM FREIO TRASEIRO, BANDEIJA FRONTAL COM PORTA-COPOS, APOIO PARA OS PÉS, CAPOTA RETRÁTIL, MATERIAL: POLIPROPILENO, TECIDO POLIÉSTER E METAL, PESO RECOMENDADO ATÉ 15 KG; MEDIDAS APROXIMADAS (A X L X P CM): 96 X 48 X 89; PESO APROXIMADO DE 8,50 KG. BEBÊ CONFORTO COM ENCAIXE NO CARRINHO, ALÇA PARA TRANSPORTE, PROTETORES ACOLCHOADOS, ALMOFADA ACOLCHOADO REMOVÍVEL, CINTO DE SEGURANÇA COM 3 PONTOS COM AJUSTE DE ALTURA, PESO RECOMENDADO ATÉ 13 KG, CAPA REMOVÍVEL, MATERIAL: POLIÉSTER, POLIURETANO, POLIPROPILENO; MEDIDAS APROXIMADAS (A X L X P CM): 59 X 48 X 73; PESO APROXIMADAMENTE 2,50KG.	UNI	DOREL VOYAGE DELTA TS DUO PRO	75	R$899,90	R$67.492,50
					Total do Fornecedor:	R$97.487,50

3662624 - TEDA DISTRIBUIDORA LTDA

Item	Produto	Unidade	Marca	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
9	TROCADOR EM MDF COM DUAS PORTAS, PUXADORES E PRATELEIRAS INTERNAS. LARGURA: 90 CM, ALTURA: 90 CM, PROFUNDIDADE: 60 CM. COM COLCHONETE INCLUSO.	UNI	CONFIANÇA SK15MM/ DMG COLCHONETE	20	R$890,00	R$17.800,00

Vencedores dos Itens

3662624 - TEDA DISTRIBUIDORA LTDA						
Item	**Produto**	**Unidade**	**Marca**	**Qtde**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
12	CADEIRA GIRATÓRIA, ESTILO DIRETORESPECIFICAÇÕES MINIMAS EXIGIDAS:CADEIRA DIRETOR - ASSENTO E ENCOSTO: MADEIRA COMPENSADA.ASSENTO E ENCOSTO: ESPUMA INJETADA COM DENSIDADE MÉDIA DE 55KG/M3.REVESTIMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO: EM TECIDO POLIPROPILENO AZUL COM PRETOBRAÇOS: FIXO EM POLIPROPILENO.BASE: EM AÇO COM CAPA PROTETORA EM POLIPROPILENO.MECANISMO: GIRATÓRIO COM REGULAGEM DE ALTURA COM SISTEMA DE AMORTECIMENTO A GÁS.BACK SYSTEM: REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO POR ALAVANCA E REGULAGEM DE ALTURA DO ENCOSTO POR SISTEMA DE CREMALHEIRA.MEDIDAS ASSENTO: 49 CM LARGURA X 48 CM PROFUNDIDADE X 70 ESPESSURAMEDIDAS ENCOSTO: 46 CM LARGURA X 49 CM ALTURA X 70 ESPESSURAALTURA DO ASSENTO ATÉ O CHÃO: MÍNIMO 42 CM - MÁXIMO 54 CMALTURA DO BRAÇO ATÉ O CHÃO: MÍNIMO 66 CM - MÁXIMO 78 CMALTURA TOTAL ATÉ O CHÃO: MÍNIMO 96 CM - MÁXIMO 108 CMDIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO MONTADO: 60 CM LARGURA X 60 CM PROFUNDIDADEPESO LÍQUIDO APROXIMADO DO PRODUTO: 13 KGPESO RECOMENDADO: ATÉ 120 KGGARANTIA MINIMA: 6 MESES	UNIDADE	EJS CADSE BACK/REG	50	R$500,00	R$25.000,00

Vencedores dos Itens

3662624 - TEDA DISTRIBUIDORA LTDA						
Item	**Produto**	**Unidade**	**Marca**	**Qtde**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
13	CONJUNTO PROFESSOR PADRÃO FNDEESPECIFICAÇÕES MINIMAS EXIGIDAS:CONJUNTO PROFESSOR CJP01 - FNDEMESA INDIVIDUAL COM TAMPO EM MDP OU MDF, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO E NA FACE INFERIOR EM CHAPA DE BALANCEAMENTO, PAINEL FRONTAL EM MDP OU MDF, REVESTIDO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO BP, MONTADO SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO. DIMENSÕES: ALTURA DA MESA: 76 CM; TAMPO DA MESA RETANGULAR: 120 CM X 60 CM CARACTERÍSTICAS: TAMPO EM MDP OU MDF, COM ESPESSURA DE 18 MM, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO, 0,8MM DE ESPESSURA, ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA COR CINZA (VER REFERÊNCIAS), CANTOS ARREDONDADOS (CONFORME PROJETO PADRÃO DO FNDE). REVESTIMENTO NA FACE INFERIOR EM CHAPA DE BALANCEAMENTO - CONTRA PLACA FENÓLICA DE 0,6MM, LIXADA EM UMA FACE. APLICAÇÃO DE PORCAS GARRAS COM ROSCA MÉTRICA M6 E COMPRIMENTO 10 MM. DIMENSÕES ACABADAS 650 MM (LARGURA) X 1200 MM (COMPRIMENTO) X 19,4MM (ESPESSURA), ADMITINDO-SE TOLERÂNCIA DE ATÉ + 2 MM PARA LARGURA E PROFUNDIDADE E +/- 1MM PARA ESPESSURA. PAINEL FRONTAL EM MDP OU MDF, COM ESPESSURA DE 18 MM, REVESTIDO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO - BP, ACABAMENTO FROST, NA COR CINZA (VER REFERÊNCIAS). DIMENSÕES ACABADAS DE 250 MM (LARGURA) X 1117 MM (COMPRIMENTO) X 18MM (ESPESSURA) ADMITINDO-SE TOLERÂNCIAS DE +/- 2MM PARA LARGURA E COMPRIMENTO E +/- 0,6MM PARA ESPESSURA. TOPOS ENCABEÇADOS COM FITA DE BORDO EM PVC (CLORETO DE POLINIVINILA) COM PRIMER, ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA COR CINZA (VER REFERÊNCIAS), COLADAS COM ADESIVO "HOT MELTING". DIMENSÕES NOMINAIS DE 22 MM (LARGURA) X 3 MM (ESPESSURA), COM TOLERÂNCIA DE ATÉ +/-0,5MM PARA ESPESSURA. ESTRUTURA COMPOSTA DE: - MONTANTES VERTICAIS E TRAVESSA LONGITUDINAL CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO OBLONGA DE 29 MM X 58 MM, EM CHAPA 16 (1,5MM); - TRAVESSA SUPERIOR CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, CURVADO EM FORMATO DE "C", COM SECÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO DE 31,75MM (1 1/4"), EM CHAPA 16 - (1,5MM); PÉS CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO DE 38MM (1 1/2"), EM CHAPA 16 (1,5MM). PONTEIRAS E SAPATAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM E SEM CARGAS, INJETADAS NA COR CINZA (VER REFERÊNCIAS), FIXADAS À ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXE. PINTURA DOS ELEMENTOS METÁLICOS EM TINTA EM PÓ HÍBRIDA EPÓXI/ POLIÉSTER, ELETROSTÁTICA, BRILHANTE, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA MÍNIMA DE 40 MICROMETROS NA COR CINZA. CADEIRA COM ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO COM ACABAMENTO TEXTURIZADO NA COR CINZA, SENDO ASSENTO MED. 430X 400 MM E ENCOSTO MED. 396X198 MM, NO MOLDE DO ASSENTO/ ENCOSTO DEVE SER GRAFADO O SÍMBOLO INTERNACIONAL DE RECICLAGEM, APRESENTANDO O NUMERO IDENTIFICADOR DO COMPONENTE INJETADO, FIXADO A ESTRUTURA ATRAVÉS DE REBITES DE REPUXO. PONTEIRAS,	CONJUNTO	ANDRIEI CJP01	50	R$589,00	R$29.450,00

Vencedores dos Itens

3662624 - TEDA DISTRIBUIDORA LTDA						
Item	**Produto**	**Unidade**	**Marca**	**Qtde**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
	SAPATAS E ESPAÇADORES DO ASSENTO INJETADOS NAS CORES CINZA FIXADAS A ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXE E PINO EXPANSOR. ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO COM COSTURA, SECÇÃO CIRCULAR DE Ø: 20,7 MM EM CHAPA 14 (1,9MM). PINTURA EPÓXI NA COR CINZA (PADRÃO FNDE) COM ESPESSURA MÍNIMA DE 40 MICROMETROS. MEDIDAS APROX. DA CADEIRA ALTURA DO ASSENTO TOLERÂNCIA (+- 10MM) : 460MM LARGURA DA ESTRUTURA DA CADEIRA : 387,7 MM ÂNGULO ENTRE ESTRUTURA DO ASSENTO/ENCOSTO : 98 ° ÂNGULO DA ESTRUTURA DO ASSENTO: 94° RAIO PÉS FRONTAIS: 50 MM RAIO PÉS TRASEIROS : 50MM RAIO ESTRUTURA DO ENCOSTO : 50 MM DISTANCIA ENTRE TRAVESSAS DO ASSENTO : 296 MM DISTANCIA ENTRE PÉS FRONTAL/TRASEIRO : 471 MM					
					Total do Fornecedor:	R$72.250,00

Vencedores dos Itens

3670651 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA						
Item	**Produto**	**Unidade**	**Marca**	**Qtde**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
1	CONJUNTO ESCOLAR ADULTO - PADRÃO FNDE CONJUNTO ESCOLAR ADULTO - PADRÃO FNDE ESPECIFICAÇÕES MINIMAS EXIGIDAS: MESA COM TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA (MDP) MEDIDAS APROXIMADAS: 600X450 MM COM ESPESSURA DE 18,8MM(+-0,3MM). REVESTIMENTO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELÂMINICO DE ALTA PRESSÃO 0,8 MM DE ESPESSURA ACABAMENTO TEXTURIZADO NA COR CINZA, CANTOS ARREDONDADOS, FITA DE BORDO COR AZUL (2,5MM), REVESTIMENTO NA FACE INFERIOR EM LAMINADO DE BAIXA PRESSÃO (BP) NA COR BRANCA, FIXAÇÃO DO TAMPO A ESTRUTURA ATRAVÉS DE 6 PARAFUSOS PARA AGLOMERADO 5,0MM, COMPRIMENTO 45MM, CABEÇA PANELA, FENDA PHILIPS, ROSCA AUTO CORTANTE. ESTRUTURA COM PÉS E TRAVESSA LONGITUDINAL CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO OBLONGA DE 29 MM X 58 MM, EM CHAPA 16 (1,5MM), - TRAVESSA SUPERIOR CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO COM COSTURA, SECÇÃO CIRCULAR DE Ø: 31,75MM (1 1/4") CHAPA 16 (1,5 MM); PÉS CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO CARBONO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO CIRCULAR Ø : 38 MM (1 1/2"), EM CHAPA 16 (1,5MM), COM SAPATAS (FRONTAL E POSTERIOR FIXAS POR REBITES DE REPUXO. PINTURA EPÓXI NA COR CINZA (PADRÃO FNDE) COM ESPESSURA MÍNIMA DE 40 MICROMETROS. PORTA LIVROS NA COR CINZA MED. 503X310MM , NO MOLDE DO PORTA LIVROS DEVE SER GRAFADO O SÍMBOLO INTERNACIONAL DE RECICLAGEM, APRESENTANDO O NÚMERO IDENTIFICADOR DO COMPONENTE INJETADO. FIXAÇÃO DO PORTA LIVROS A TRAVESSA LONGITUDINAL ATRAVÉS DE REBITES DE REPUXO. COR CINZA. PONTEIRAS (ENCAIXE) E SAPATAS, INJETADAS NA COR AZUL, NOS MOLDES DA MESA DEVE SER GRAFADO O SÍMBOLO INTERNACIONAL DE RECICLAGEM FIXADA À ESTRUTURA ATRAVÉS DE REBITES DE REPUXO. MEDIDAS APROXIMADAS DA MESA: DISTÂNCIA TAMPO/ESTRUTURA : 23 MM DISTÂNCIA ESTRUTURA/TRAVESSA : 116 MM DIMENSÃO HORIZONTAL DA ESTRUTURA: 367 MM RAIO DA CURVA DA ESTRUTURA DA MESA (+-5 MM): 100 MM MEDIDAS DO TAMPO 600X450MM RAIO DO CANTO DO TAMPO (+ OU - 2 MM): 50 MM DISTÂNCIA TAMPO/PORTA LIVROS: 86MM DISTÂNCIA INTERNA ENTRE AS PERNAS : 519 MM ALTURA DA MESA : 760 MM PROFUNDIDADE DOS PÉS: 446 MM, CADEIRA COM ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO COM ACABAMENTO TEXTURIZADO NA COR AZUL, SENDO ASSENTO MED. 430X 400 MM E ENCOSTO MED. 396X198 MM, NO MOLDE DO ASSENTO/ ENCOSTO DEVE SER GRAFADO O SÍMBOLO INTERNACIONAL DE RECICLAGEM, APRESENTANDO O NÚMERO IDENTIFICADOR DO COMPONENTE INJETADO, FIXADO A ESTRUTURA ATRAVÉS DE REBITES DE REPUXO. PONTEIRAS, SAPATAS E ESPAÇADORES DO ASSENTO INJETADOS NAS CORES AZUL FIXADAS A ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXE E PINO EXPANSOR. ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO COM COSTURA, SECÇÃO CIRCULAR DE Ø : 20,7 MM EM CHAPA 14 (1,9MM). PINTURA EPÓXI NA COR CINZA (PADRÃO FNDE) COM ESPESSURA MÍNIMA DE 40 MICROMETROS. MEDIDAS APROXIMADAS DA CADEIRA: ALTURA DO ASSENTO TOLERÂNCIA (+-10MM) : 460MM LARGURA DA ESTRUTURA DA CADEIRA : 387,7 MM ÂNGULO ENTRE ESTRUTURA DO ASSENTO/ENCOSTO : 98 ° ÂNGULO DA	CONJUNTO	REIFLEX	240	R$498,00	R$119.520,00

Vencedores dos Itens

3670651 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA						
Item	**Produto**	**Unidade**	**Marca**	**Qtde**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
	ESTRUTURA DO ASSENTO: 94° RAIO PÉS FRONTAIS: 50 MM RAIO PÉS TRASEIROS : 50MM RAIO ESTRUTURA DO ENCOSTO : 50 MM DISTÂNCIA ENTRE TRAVESSAS DO ASSENTO : 296 MM DISTÂNCIA ENTRE PÉS FRONTAL/TRASEIRO : 471 MM					

Vencedores dos Itens

3670651 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA						
Item	**Produto**	**Unidade**	**Marca**	**Qtde**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
2	CONJUNTO PRÉ ESCOLAR - MESA COM TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA (MDP) MED. 600X450 MM COM ESPESSURA DE 18,8MM (+-0,3MM). REVESTIMENTO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO 0,8 MM DE ESPESSURA ACABAMENTO TEXTURIZADO NA COR CINZA, CANTOS ARREDONDADOS, FITA DE BORDO COR VERMELHA (2,5MM), REVESTIMENTO NA FACE INFERIOR EM LAMINADO DE BAIXA PRESSÃO (BP) NA COR BRANCA, FIXAÇÃO DO TAMPO A ESTRUTURA ATRAVÉS DE 6 PARAFUSOS PARA AGLOMERADO 5,0MM, COMPRIMENTO 45MM, CABEÇA PANELA, FENDA PHILIPS, ROSCA AUTO CORTANTE. ESTRUTURA COM PÉS E TRAVESSA LONGITUDINAL CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO OBLONGA DE 29 MM X 58 MM, EM CHAPA 16 (1,5MM), - TRAVESSA SUPERIOR CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADA A FRIO COM COSTURA, SECÇÃO CIRCULAR DE Ø: 31,75MM (1 ¼") CHAPA 16 (1,5 MM); PÉS CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO CARBONO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO CIRCULAR Ø : 38 MM (1 ½"), EM CHAPA 16 (1,5MM), COM SAPATAS (FRONTAL E POSTERIOR FIXAS POR REBITES DE REPUXO. PINTURA EPÓXI NA COR CINZA (PADRÃO FNDE) COM ESPESSURA MÍNIMA DE 40 MICROMETROS. PORTA LIVROS NA COR CINZA MED. 503X310MM, NO MOLDE DOS PORTA LIVROS DEVE SER GRAFADO O SÍMBOLO INTERNACIONAL DE RECICLAGEM, APRESENTANDO O NUMERO IDENTIFICADOR DO COMPONENTE INJETADO. FIXAÇÃO DO PORTA LIVRO A TRAVESSA LONGITUDINAL ATRAVÉS DE REBITES DE REPUXO. COR CINZA. PONTEIRAS (ENCAIXE) E SAPATAS, INJETADAS NA COR VERMELHA, NOS MOLDES DA MESA DEVE SER GRAFADO O SÍMBOLO INTERNACIONAL DE RECICLAGEM FIXADA A ESTRUTURA ATRAVÉS DE REBITES DE REPUXO. MEDIDAS APROXIMADA MESA DISTANCIA TAMPO/ESTRUTURA : 23 MM DISTANCIA ESTRUTURA/TRAVESSA : 116 MM DIMENSÃO HORIZONTAL DA ESTRUTURA: 367 MM RAIO DA CURVA DA ESTRUTURA DA MESA (+-5 MM): 100 MM MEDIDAS DO TAMPO 600X450MM RAIO DO CANTO DO TAMPO (+ OU - 2 MM): 50 MM DISTÂNCIA TAMPO/PORTA LIVROS: 75 MM DISTANCIA INTERNA ENTRE AS PERNAS : 519 MM ALTURA DA MESA : 644 MM PROFUNDIDADE DOS PÉS : 446 MM. CADEIRA COM ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO COM ACABAMENTO TEXTURIZADO NA COR VERMELHA, SENDO ASSENTO MED. 400X350 MM E ENCOSTO MED. 396X198 MM, NO MOLDE DO ASSENTO/ ENCOSTO DEVE SER GRAFADO O SÍMBOLO INTERNACIONAL DE RECICLAGEM, APRESENTANDO O NÚMERO IDENTIFICADOR DO COMPONENTE INJETADO, FIXADO A ESTRUTURA ATRAVÉS DE REBITES DE REPUXO. PONTEIRAS, SAPATAS E ESPAÇADORES DO ASSENTO INJETADOS NAS CORES VERMELHA FIXADAS A ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXE E PINO EXPANSOR. ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO CARBONO, SECÇÃO CIRCULAR DE Ø: 20,7 MM EM CHAPA 14 (1,9MM). PINTURA EPÓXI NA COR CINZA (PADRÃO FNDE) COM ESPESSURA MÍNIMA DE 40 MICROMETROS. MEDIDAS APROX. DA CADEIRA ALTURA DO ASSENTO TOLERÂNCIA (+- 10MM) : 380 MM LARGURA DA ESTRUTURA DA CADEIRA : 387,7 MM ÂNGULO ENTRE ESTRUTURA DO ASSENTO/ENCOSTO : 98 ° ÂNGULO DA ESTRUTURA DO ASSENTO: 94° RAIO PÉS FRONTAIS: 50 MM RAIO PÉS TRASEIROS : 50MM RAIO ESTRUTURA DO ENCOSTO : 50 MM DISTANCIA ENTRE TRAVESSAS DO ASSENTO : 216	CONJUNTO	REIFLEX	263	R$579,00	R$152.277,00

Vencedores dos Itens

3670651 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA						
Item	**Produto**	**Unidade**	**Marca**	**Qtde**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
	MM DISTANCIA ENTRE PÉS FRONTAL/TRASEIRO : 371 MM OBS. TODAS AS UNIDADES DEVERÃO OBTER O SELO IDENTIFICADOR DE CONTROLE DE QUALIDADE DO FABRICANTE E A GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DE 2 (DOIS) ANOS. APRESENTAR NA PROPOSTA CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DO INMETRO PARA O MODELO ESPECIFICADO CONFORME PORTARIA Nº 401/2020 EM NOME DO FABRICANTE , ACOMPANHADO DO CERTIFICADO DA QUALIDADE DO PROCESSO PRODUTIVO ISO 9001:2015 ABNT/INMETRO, RELATÓRIO DE ENSAIO SOBRE ABNT NBR 8095/2015 MATERIAL METÁLICO REVESTIDO E NÃO REVESTIDO					

Vencedores dos Itens

3670651 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Item	Produto	Unidade	Marca	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
4	CADEIRA TRIO, CADEIRA CORPORATIVA DISPOSTA EM ASSENTOS MÚLTIPLOS, TIPO LONGARINA, COM 03 E 02 LUGARES, COM BRAÇOS E COM ESPALDAR MÉDIO. ENCOSTO ESTRUTURADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATÔMICO DE ESPESSURA MÍNIMA DE 12 MM A 15 MM, ESTOFAMENTO EM ESPUMA INJETADA MOLDADA DE POLIURETANO COM NO MÍNIMO 40 MM DE ESPESSURA NO APOIO LOMBAR E DENSIDADE ENTRE 45 A 50 KG/M³. CONTRACAPA DO ENCOSTO NO MESMO MATERIAL QUE A CAPA, PROVIDO DE PERFIL DE PVC QUE PROPORCIONA PROTEÇÃO AO PRODUTO. ENCOSTO COM LARGURA NO APOIO LOMBAR MÍNIMA DE 455 MM E COM EXTENSÃO VERTICAL MÍNIMA DE 470 MM. ASSENTO E ENCOSTO COM COSTURAS EM GOMOS. ASSENTO ESTRUTURADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATÔMICO DE ESPESSURA MÍNIMA DE 12 MM A 15 MM, ESTOFAMENTO EM ESPUMA INJETADA MOLDADA DE POLIURETANO COM NO MÍNIMO 40 MM DE ESPESSURA EM MÉDIA PREDOMINANTE, 85 MM NA BORDA FRONTAL E DENSIDADE ENTRE 45 A 50 KG/M³. FIXAÇÃO DOS ELEMENTOS AO ESTRUTURAL DO ASSENTO ATRAVÉS DE PARAFUSOS E PORCAS GARRAS COM ROSCA MÉTRICA. CONTRACAPA DO ASSENTO EM REVESTIDA EM TNT, PROVIDO DE PERFIL DE PVC QUE PROPORCIONA PROTEÇÃO AO PRODUTO. ASSENTO COM LARGURA MÍNIMA DE 480 MM E PROFUNDIDADE MÍNIMAS DE 455 MM. ASSENTO E ENCOSTO LIGADOS POR HASTE DE AÇO COM ESPESSURA MÍNIMA DA HASTE DE 4,75 MM E LARGURA MÍNIMA DE 80. APRESENTAR JUNTO À PROPOSTA DE PREÇOS CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DE ACORDO COM ABNT 16031/2012, CERTIFICADO DE QUALIDADE DO PROCESSO PRODUTIVO ISO 9001:2015 E RELATÓRIO DE ENSAIO SOBRE ABNT NBR 8095/2015 MATERIAL METÁLICO REVESTIDO E NÃO REVESTIDO - QUE CONTENHA UNIÃO SOLDADA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO, TODOS DOCUMENTOS EM NOME DO FABRICANTE. ESTRUTURA DA LONGARINA COMPOSTA, POR 2 BARRAS NA HORIZONTAL EM TUBO DE AÇO 30X50 COM ESPESSURA MÍNIMA DE PAREDE DE 1,5 MM E NO PÉ 2 BARRAS NA VERTICAL E 1 BARRA HORIZONTAL EM TUBO DE AÇO 30X50 COM ESPESSURA MÍNIMA DE PAREDE DE 1,5 MM E 3 SUPORTES EM CHAPA DE AÇO PARA FIXAR OS ASSENTOS, PINTURA COM TINTA EPÓXI POLIÉSTER TEXTURIZADO NA COR PRETA. BRAÇOS FIXOS TRAPEZOIDAIS FECHADOS, VAZADOS, FIXOS POR NO MÍNIMO 04 PARAFUSOS EM CADA BRAÇO, ESTRUTURADO EM ALMA DE AÇO E RECOBERTO COM POLIURETANO INTEGRAL SKIN DE COR PRETA COM TEXTURA. DIMENSÕES MÍNIMAS DO APOIO DE 41 MM DE LARGURA E 330 MM DE COMPRIMENTO, ALTURA EM RELAÇÃO AO ASSENTO MÍNIMO DE 285 MM. PÉS COM PONTEIRAS INJETADAS EM TERMOPLÁSTICO POLIPROPILENO 30X50.	UNI	REIFLEX	20	R$1.388,00	R$27.760,00

Vencedores dos Itens

3670651 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA						
Item	**Produto**	**Unidade**	**Marca**	**Qtde**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
5	ARQUIVO EM AÇO 04 GAVETAS, (A X L X P) 1225X470X710 MM, COR CINZA, PORTA-ETIQUETA E PUXADORES ESTAMPADOS NAS GAVETAS, PUXADORES COM ACABAMENTO EM PVC NA COR GRAFITE, FECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE COM TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS E SISTEMA DE DESLIZAMENTO DAS GAVETAS COM TRILHO TELESCÓPICO, CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO, SENDO AS COLUNAS EM CHAPA Nº 16, GAVETAS EM CHAPA Nº 18, TAMPO E FUNDO EM CHAPA Nº 24 E CORPO EM CHAPA Nº 24, TODAS AS PARTES METÁLICAS DEVERÃO RECEBER TRATAMENTO ATRAVÉS DE PROCESSO ANTI-CORROSIVO POR FOSFATIZAÇÃO E PINTURA ELETROSTATICA A PÓ, CADA GAVETA DEVERÁ POSSUIR CAPACIDADE. ENTRE 30 A 40 PASTAS POR GAVETAS OU NO MINIMO 25 KG.	UNI	REIFLEX	30	R$900,00	R$27.000,00

Vencedores dos Itens

3670651 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA						
Item	**Produto**	**Unidade**	**Marca**	**Qtde**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
6	CONJUNTO REFEITÓRIO COM 01 MESA E DOIS BANCOS (EMPILHÁVEIS) - ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL SAE 1006/1020 COM OS PÉS EM TUBO NO MÍNIMO EM 30 X 50MM COM PAREDE MÍNIMA 1,20MM E REQUADRO SUPERIOR EM TUBO NO MÍNIMO 30X50MM COM PAREDE MÍNIMA 1,20MM QUE UNIDAS ENTRE SI FORMAM UMA PEÇA ÚNICA. NA PEÇA DO REQUADRO ESTÃO SOLDADOS SEIS SUPORTES EM TUBO DE AÇO NAS DIMENSÕES MÍNIMAS 20X20X60MM COM PAREDE MÍNIMA 1,20MM ESSAS SERVIRÃO PARA FIXAÇÃO DO TAMPO. FECHAMENTO DOS TOPOS COM PONTEIRAS PLÁSTICAS INJETADAS E FIXADAS ATRAVÉS DE ENCAIXE. SOLDAGEM DOS COMPONENTES QUE FORMAM A ESTRUTURA DEVERÃO SER LIGADOS ENTRE SI ATRAVÉS DE SOLDA PELO PROCESSO MIG OU SIMILAR EM TODAS AS JUNÇÕES. PINTURA POR SISTEMA ELETROSTÁTICO EM EPÓXI-PÓ, NA COR PRETA, SECAGEM EM ESTUFA. DIMENSÕES APROXIMADAS: TAMPO: (2000 X 800MM) EM MDF 15MM REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO DE NO MÍNIMO 0,8MM DE ESPESSURA. ACABAMENTO DAS BORDAS COM PERFIL DE PVC 2MM. FIXADO À ESTRUTURA ATRAVÉS DE SEIS PARAFUSOS. COR DO LAMINADO MELAMÍNICO A ESCOLHER. ALTURA: 750MM. APRESENTAR JUNTO À PROPOSTA DE PREÇOS CERTIFICADO DA QUALIDADE DO PROCESSO PRODUTIVO ISO 9001:2015 ABNT/INMETRO, RELATÓRIO DE ENSAIO SOBRE ABNT NBR 8095/2015 MATERIAL METÁLICO REVESTIDO E NÃO REVESTIDO - CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO À ATMOSFERA ÚMIDA SATURADA NO MÍNIMO DE 2.100 HORAS , QUE CONTENHA UNIÃO SOLDADA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO E RELATÓRIO DE ENSAIO DO ESFORÇO DE TRAÇÃO DE NO MÍNIMO 6.900 KGF NA REGIÃO DA SOLDA, TODOS OS RELATÓRIOS EM NOME DO FABRICANTE. BANCOS: ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL SAE 1006/1020 COM OS PÉS EM TUBO NO MÍNIMO EM 30X50MM COM PAREDE MÍNIMA 1,20MM E REQUADRO SUPERIOR EM TUBO NO MÍNIMO 30X50MM COM PAREDE MÍNIMA 1,20MM QUE UNIDAS ENTRE SI FORMAM UMA PEÇA ÚNICA. NA PEÇA DO REQUADRO ESTÃO SOLDADOS SEIS SUPORTES EM TUBO DE AÇO NAS DIMENSÕES MÍNIMAS 20X20X60MM COM PAREDE MÍNIMA 1,20MM ESSAS SERVIRÃO PARA FIXAÇÃO DO TAMPO. FECHAMENTO DOS TOPOS COM PONTEIRAS PLÁSTICAS INJETADAS E FIXADAS ATRAVÉS DE ENCAIXE. SOLDAGEM DOS COMPONENTES QUE FORMAM A ESTRUTURA DEVERÃO SER LIGADOS ENTRE SI ATRAVÉS DE SOLDA PELO PROCESSO MIG OU SIMILAR EM TODAS AS JUNÇÕES. PINTURA POR SISTEMA ELETROSTÁTICO EM EPÓXI-PÓ, NA COR PRETA, SECAGEM EM ESTUFA. ASSENTO - MEDINDO APROXIMADAMENTE (2000 X 300MM) EM MDF 15MM DE ESPESSURA REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO DE 0,8MM DE ESPESSURA. ACABAMENTO DAS BORDAS COM PVC COLADO A QUENTE 2MM. FIXADO À ESTRUTURA ATRAVÉS DE NO MÍNIMO SEIS PARAFUSOS. COR DO LAMINADO MELAMÍNICO A ESCOLHER. ALTURA: 400MM.	CONJUNTO	REIFLEX	75	R$1.750,00	R$131.250,00
7	MESA P/ ESCRITÓRIO C/ 03 GAVETAS, MEDINDO APROXIMADAMENTE (L X P X A) 100 X 60 X 74 CM, FIXADO A MESA GAVETEIRO COM 3 GAVETAS PRODUZIDO EM MDF, CHAPA DE NO MÍNIMO 15 MM, COM REVESTIMENTO MELAMÍNIMO EM AMBOS OS LADOS E FACES, NA MESMA COR DA MESA, COM TRAVAMENTO ATRAVÉS DE CHAVE, COM AS CORREDIÇAS DE METAL E RODÍZIOS DE NYLON. PUXADORES NA COR DA MESA.	UNI	REIFLEX	40	R$380,00	R$15.200,00

Vencedores dos Itens

3670651 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA						
Item	**Produto**	**Unidade**	**Marca**	**Qtde**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
8	CADEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA, ESTOFAMENTO EM ESPUMA INJETADA MOLDADA DE POLIURETANO COM NO MÍNIMO 40 MM DE ESPESSURA NO APOIO LOMBAR E DENSIDADE ENTRE 45 A 50 KG/M³. REVESTIDA EM TECIDO, COR A ESCOLHER. COM COSTURAS NA HORIZONTAL FORMANDO GOMOS. CONTRACAPA DO ENCOSTO NO MESMO MATERIAL QUE A CAPA, PROVIDO DE PERFIL DE PVC QUE PROPORCIONA PROTEÇÃO AO PRODUTO. ENCOSTO COM LARGURA NO APOIO LOMBAR MÍNIMA DE 455 MM E COM EXTENSÃO VERTICAL MÍNIMA DE 470 MM. ASSENTO ESTRUTURADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATÔMICO DE ESPESSURA MÍNIMA DE 12 MM A 15 MM, ESTOFAMENTO EM ESPUMA INJETADA MOLDADA DE POLIURETANO COM NO MÍNIMO 40 MM DE ESPESSURA EM MÉDIA PREDOMINANTE, 85 MM NA BORDA FRONTAL, PRANCHETA ESCAMOTEADA, DENSIDADE ENTRE 45 A 50 KG/M³. FIXAÇÃO DOS ELEMENTOS AO ESTRUTURAL DO ASSENTO ATRAVÉS DE PARAFUSOS E PORCAS GARRAS COM ROSCA MÉTRICA. COM COSTURAS NA HORIZONTAL FORMANDO GOMOS. CONTRACAPA DO ASSENTO EM REVESTIDA EM TNT, PROVIDO DE PERFIL DE PVC QUE PROPORCIONA PROTEÇÃO AO PRODUTO. ASSENTO COM LARGURA MÍNIMA DE 480 MM E PROFUNDIDADE MÍNIMAS DE 455 MM. ASSENTO E ENCOSTO LIGADOS POR HASTE DE AÇO COM ESPESSURA MÍNIMA DA HASTE DE 4,75 MM E LARGURA MÍNIMA DE 80. MATERIAL METÁLICO REVESTIDO E NÃO REVESTIDO - QUE CONTENHA UNIÃO SOLDADA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO E RELATÓRIO DE ENSAIO DO ESFORÇO DE TRAÇÃO DE NO MÍNIMO 6.900 KGF NA REGIÃO DA SOLDA, TODOS OS RELATÓRIOS EM NOME DO FABRICANTE. ESTRUTURA METÁLICA FIXA, COM QUATRO PÉS CONFECCIONADO EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL SAE 1006/1020, COM SEÇÃO CIRCULAR 7/8" (22,22MM) DE DIÂMETRO E ESPESSURA MÍNIMA DE PAREDE DE 1,2 MM, DOTADA COM 2 TRAVESSAS PARA FIXAR O ASSENTO E 2 REFORÇOS TRANSVERSAIS ENTRE AS PERNAS EM TUBO 7/8" (22,22MM) DE DIÂMETRO E PORTA LIVRO SOLDADA NAS TRAVESSAS EM ARRAMADO ¼. ESTRUTURA COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI EM PÓ, NA COR PRETA. PÉS COM PONTEIRAS INJETADAS EM TERMOPLÁSTICO POLIPROPILENO 7/8" (22,22MM) TIPO BOLA. BRAÇOS FIXOS TRAPEZOIDAIS FECHADOS, VAZADOS, FIXOS POR NO MÍNIMO 04 PARAFUSOS EM CADA BRAÇO, ESTRUTURADO EM AÇO E RECOBERTO COM POLIURETANO INTEGRAL SKIN DE COR PRETA COM TEXTURA. DIMENSÕES MÍNIMAS DO APOIO DE 41 MM DE LARGURA E 330 MM DE COMPRIMENTO, ALTURA EM RELAÇÃO AO ASSENTO MÍNIMO DE 285 MM. DOTADO DE MECANISMO METÁLICO ESCAMOTEÁVEL E PRANCHETA EM MDF DE 18 MM COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 240MM X 360MM. MECANISMO INSTALADO NO LADO DIREITO.	UNI	REIFLEX	150	R$480,00	R$72.000,00

Vencedores dos Itens

3670651 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA						
Item	**Produto**	**Unidade**	**Marca**	**Qtde**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
14	CONJUNTO ESCOLAR ADULTO - PADRÃO FNDE CONJUNTO ESCOLAR ADULTO - PADRÃO FNDE ESPECIFICAÇÕES MINIMAS EXIGIDAS: MESA COM TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA (MDP) MEDIDAS APROXIMADAS: 600X450 MM COM ESPESSURA DE 18,8MM(+-0,3MM). REVESTIMENTO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELÂMINICO DE ALTA PRESSÃO 0,8 MM DE ESPESSURA ACABAMENTO TEXTURIZADO NA COR CINZA, CANTOS ARREDONDADOS, FITA DE BORDO COR AZUL (2,5MM), REVESTIMENTO NA FACE INFERIOR EM LAMINADO DE BAIXA PRESSÃO (BP) NA COR BRANCA, FIXAÇÃO DO TAMPO A ESTRUTURA ATRAVÉS DE 6 PARAFUSOS PARA AGLOMERADO 5,0MM, COMPRIMENTO 45MM, CABEÇA PANELA, FENDA PHILIPS, ROSCA AUTO CORTANTE. ESTRUTURA COM PÉS E TRAVESSA LONGITUDINAL CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO OBLONGA DE 29 MM X 58 MM, EM CHAPA 16 (1,5MM), - TRAVESSA SUPERIOR CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO COM COSTURA, SECÇÃO CIRCULAR DE Ø: 31,75MM (1 1/4") CHAPA 16 (1,5 MM); PÉS CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO CARBONO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO CIRCULAR Ø : 38 MM (1 1/2"), EM CHAPA 16 (1,5MM), COM SAPATAS (FRONTAL E POSTERIOR FIXAS POR REBITES DE REPUXO. PINTURA EPÓXI NA COR CINZA (PADRÃO FNDE) COM ESPESSURA MÍNIMA DE 40 MICROMETROS. PORTA LIVROS NA COR CINZA MED. 503X310MM , NO MOLDE DO PORTA LIVROS DEVE SER GRAFADO O SÍMBOLO INTERNACIONAL DE RECICLAGEM, APRESENTANDO O NÚMERO IDENTIFICADOR DO COMPONENTE INJETADO. FIXAÇÃO DO PORTA LIVROS A TRAVESSA LONGITUDINAL ATRAVÉS DE REBITES DE REPUXO. COR CINZA. PONTEIRAS (ENCAIXE) E SAPATAS, INJETADAS NA COR AZUL, NOS MOLDES DA MESA DEVE SER GRAFADO O SÍMBOLO INTERNACIONAL DE RECICLAGEM FIXADA À ESTRUTURA ATRAVÉS DE REBITES DE REPUXO. MEDIDAS APROXIMADAS DA MESA: DISTÂNCIA TAMPO/ESTRUTURA : 23 MM DISTÂNCIA ESTRUTURA/TRAVESSA : 116 MM DIMENSÃO HORIZONTAL DA ESTRUTURA: 367 MM RAIO DA CURVA DA ESTRUTURA DA MESA (+-5 MM): 100 MM MEDIDAS DO TAMPO 600X450MM RAIO DO CANTO DO TAMPO (+ OU - 2 MM): 50 MM DISTÂNCIA TAMPO/PORTA LIVROS: 86MM DISTÂNCIA INTERNA ENTRE AS PERNAS : 519 MM ALTURA DA MESA : 760 MM PROFUNDIDADE DOS PÉS: 446 MM, CADEIRA COM ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO COM ACABAMENTO TEXTURIZADO NA COR AZUL, SENDO ASSENTO MED. 430X 400 MM E ENCOSTO MED. 396X198 MM, NO MOLDE DO ASSENTO/ ENCOSTO DEVE SER GRAFADO O SÍMBOLO INTERNACIONAL DE RECICLAGEM, APRESENTANDO O NÚMERO IDENTIFICADOR DO COMPONENTE INJETADO, FIXADO A ESTRUTURA ATRAVÉS DE REBITES DE REPUXO. PONTEIRAS, SAPATAS E ESPAÇADORES DO ASSENTO INJETADOS NAS CORES AZUL FIXADAS A ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXE E PINO EXPANSOR. ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO COM COSTURA, SECÇÃO CIRCULAR DE Ø : 20,7 MM EM CHAPA 14 (1,9MM). PINTURA EPÓXI NA COR CINZA (PADRÃO FNDE) COM ESPESSURA MÍNIMA DE 40 MICROMETROS. MEDIDAS APROXIMADAS DA CADEIRA: ALTURA DO ASSENTO TOLERÂNCIA (+-10MM) : 460MM LARGURA DA ESTRUTURA DA CADEIRA : 387,7 MM ÂNGULO ENTRE ESTRUTURA DO ASSENTO/ENCOSTO : 98 ° ÂNGULO DA	CONJUNTO	REIFLEX	80	R$498,00	R$39.840,00

Vencedores dos Itens

3670651 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA						
Item	**Produto**	**Unidade**	**Marca**	**Qtde**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
	ESTRUTURA DO ASSENTO: 94° RAIO PÉS FRONTAIS: 50 MM RAIO PÉS TRASEIROS : 50MM RAIO ESTRUTURA DO ENCOSTO : 50 MM DISTÂNCIA ENTRE TRAVESSAS DO ASSENTO : 296 MM DISTÂNCIA ENTRE PÉS FRONTAL/TRASEIRO : 471 MM					

Vencedores dos Itens

3670651 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA						
Item	**Produto**	**Unidade**	**Marca**	**Qtde**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
15	CONJUNTO PRÉ ESCOLAR - MESA COM TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA (MDP) MED. 600X450 MM COM ESPESSURA DE 18,8MM (+-0,3MM). REVESTIMENTO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO 0,8 MM DE ESPESSURA ACABAMENTO TEXTURIZADO NA COR CINZA, CANTOS ARREDONDADOS, FITA DE BORDO COR VERMELHA (2,5MM), REVESTIMENTO NA FACE INFERIOR EM LAMINADO DE BAIXA PRESSÃO (BP) NA COR BRANCA, FIXAÇÃO DO TAMPO A ESTRUTURA ATRAVÉS DE 6 PARAFUSOS PARA AGLOMERADO 5,0MM, COMPRIMENTO 45MM, CABEÇA PANELA, FENDA PHILIPS, ROSCA AUTO CORTANTE. ESTRUTURA COM PÉS E TRAVESSA LONGITUDINAL CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO OBLONGA DE 29 MM X 58 MM, EM CHAPA 16 (1,5MM), - TRAVESSA SUPERIOR CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADA A FRIO COM COSTURA, SECÇÃO CIRCULAR DE Ø: 31,75MM (1 ¼") CHAPA 16 (1,5 MM); PÉS CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO CARBONO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO CIRCULAR Ø : 38 MM (1 ½"), EM CHAPA 16 (1,5MM), COM SAPATAS (FRONTAL E POSTERIOR FIXAS POR REBITES DE REPUXO. PINTURA EPÓXI NA COR CINZA (PADRÃO FNDE) COM ESPESSURA MÍNIMA DE 40 MICROMETROS. PORTA LIVROS NA COR CINZA MED. 503X310MM, NO MOLDE DOS PORTA LIVROS DEVE SER GRAFADO O SÍMBOLO INTERNACIONAL DE RECICLAGEM, APRESENTANDO O NUMERO IDENTIFICADOR DO COMPONENTE INJETADO. FIXAÇÃO DO PORTA LIVRO A TRAVESSA LONGITUDINAL ATRAVÉS DE REBITES DE REPUXO. COR CINZA. PONTEIRAS (ENCAIXE) E SAPATAS, INJETADAS NA COR VERMELHA, NOS MOLDES DA MESA DEVE SER GRAFADO O SÍMBOLO INTERNACIONAL DE RECICLAGEM FIXADA A ESTRUTURA ATRAVÉS DE REBITES DE REPUXO. MEDIDAS APROXIMADA MESA DISTANCIA TAMPO/ESTRUTURA : 23 MM DISTANCIA ESTRUTURA/TRAVESSA : 116 MM DIMENSÃO HORIZONTAL DA ESTRUTURA: 367 MM RAIO DA CURVA DA ESTRUTURA DA MESA (+-5 MM): 100 MM MEDIDAS DO TAMPO 600X450MM RAIO DO CANTO DO TAMPO (+ OU - 2 MM): 50 MM DISTÂNCIA TAMPO/PORTA LIVROS: 75 MM DISTANCIA INTERNA ENTRE AS PERNAS : 519 MM ALTURA DA MESA : 644 MM PROFUNDIDADE DOS PÉS : 446 MM. CADEIRA COM ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO COM ACABAMENTO TEXTURIZADO NA COR VERMELHA, SENDO ASSENTO MED. 400X350 MM E ENCOSTO MED. 396X198 MM, NO MOLDE DO ASSENTO/ ENCOSTO DEVE SER GRAFADO O SÍMBOLO INTERNACIONAL DE RECICLAGEM, APRESENTANDO O NÚMERO IDENTIFICADOR DO COMPONENTE INJETADO, FIXADO A ESTRUTURA ATRAVÉS DE REBITES DE REPUXO. PONTEIRAS, SAPATAS E ESPAÇADORES DO ASSENTO INJETADOS NAS CORES VERMELHA FIXADAS A ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXE E PINO EXPANSOR. ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO CARBONO, SECÇÃO CIRCULAR DE Ø: 20,7 MM EM CHAPA 14 (1,9MM). PINTURA EPÓXI NA COR CINZA (PADRÃO FNDE) COM ESPESSURA MÍNIMA DE 40 MICROMETROS. MEDIDAS APROX. DA CADEIRA ALTURA DO ASSENTO TOLERÂNCIA (+- 10MM) : 380 MM LARGURA DA ESTRUTURA DA CADEIRA : 387,7 MM ÂNGULO ENTRE ESTRUTURA DO ASSENTO/ENCOSTO : 98 ° ÂNGULO DA ESTRUTURA DO ASSENTO: 94° RAIO PÉS FRONTAIS: 50 MM RAIO PÉS TRASEIROS : 50MM RAIO ESTRUTURA DO ENCOSTO : 50 MM DISTANCIA ENTRE TRAVESSAS DO ASSENTO : 216	CONJUNTO	REIFLEX	87	R$579,00	R$50.373,00

Vencedores dos Itens

3670651 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA						
Item	**Produto**	**Unidade**	**Marca**	**Qtde**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
	MM DISTANCIA ENTRE PÉS FRONTAL/TRASEIRO : 371 MM OBS. TODAS AS UNIDADES DEVERÃO OBTER O SELO IDENTIFICADOR DE CONTROLE DE QUALIDADE DO FABRICANTE E A GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DE 2 (DOIS) ANOS. APRESENTAR NA PROPOSTA CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DO INMETRO PARA O MODELO ESPECIFICADO CONFORME PORTARIA Nº 401/2020 EM NOME DO FABRICANTE , ACOMPANHADO DO CERTIFICADO DA QUALIDADE DO PROCESSO PRODUTIVO ISO 9001:2015 ABNT/INMETRO, RELATÓRIO DE ENSAIO SOBRE ABNT NBR 8095/2015 MATERIAL METÁLICO REVESTIDO E NÃO REVESTIDO					

Vencedores dos Itens

3670651 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA						
Item	**Produto**	**Unidade**	**Marca**	**Qtde**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
16	CONJUNTO REFEITÓRIO COM 01 MESA E DOIS BANCOS (EMPILHÁVEIS) - ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL SAE 1006/1020 COM OS PÉS EM TUBO NO MÍNIMO EM 30 X 50MM COM PAREDE MÍNIMA 1,20MM E REQUADRO SUPERIOR EM TUBO NO MÍNIMO 30X50MM COM PAREDE MÍNIMA 1,20MM QUE UNIDAS ENTRE SI FORMAM UMA PEÇA ÚNICA. NA PEÇA DO REQUADRO ESTÃO SOLDADOS SEIS SUPORTES EM TUBO DE AÇO NAS DIMENSÕES MÍNIMAS 20X20X60MM COM PAREDE MÍNIMA 1,20MM ESSAS SERVIRÃO PARA FIXAÇÃO DO TAMPO. FECHAMENTO DOS TOPOS COM PONTEIRAS PLÁSTICAS INJETADAS E FIXADAS ATRAVÉS DE ENCAIXE. SOLDAGEM DOS COMPONENTES QUE FORMAM A ESTRUTURA DEVERÃO SER LIGADOS ENTRE SI ATRAVÉS DE SOLDA PELO PROCESSO MIG OU SIMILAR EM TODAS AS JUNÇÕES. PINTURA POR SISTEMA ELETROSTÁTICO EM EPÓXI-PÓ, NA COR PRETA, SECAGEM EM ESTUFA. DIMENSÕES APROXIMADAS: TAMPO: (2000 X 800MM) EM MDF 15MM REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO DE NO MÍNIMO 0,8MM DE ESPESSURA. ACABAMENTO DAS BORDAS COM PERFIL DE PVC 2MM. FIXADO À ESTRUTURA ATRAVÉS DE SEIS PARAFUSOS. COR DO LAMINADO MELAMÍNICO A ESCOLHER. ALTURA: 750MM. APRESENTAR JUNTO À PROPOSTA DE PREÇOS CERTIFICADO DA QUALIDADE DO PROCESSO PRODUTIVO ISO 9001:2015 ABNT/INMETRO, RELATÓRIO DE ENSAIO SOBRE ABNT NBR 8095/2015 MATERIAL METÁLICO REVESTIDO E NÃO REVESTIDO - CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO À ATMOSFERA ÚMIDA SATURADA NO MÍNIMO DE 2.100 HORAS , QUE CONTENHA UNIÃO SOLDADA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO E RELATÓRIO DE ENSAIO DO ESFORÇO DE TRAÇÃO DE NO MÍNIMO 6.900 KGF NA REGIÃO DA SOLDA, TODOS OS RELATÓRIOS EM NOME DO FABRICANTE. BANCOS: ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL SAE 1006/1020 COM OS PÉS EM TUBO NO MÍNIMO EM 30X50MM COM PAREDE MÍNIMA 1,20MM E REQUADRO SUPERIOR EM TUBO NO MÍNIMO 30X50MM COM PAREDE MÍNIMA 1,20MM QUE UNIDAS ENTRE SI FORMAM UMA PEÇA ÚNICA. NA PEÇA DO REQUADRO ESTÃO SOLDADOS SEIS SUPORTES EM TUBO DE AÇO NAS DIMENSÕES MÍNIMAS 20X20X60MM COM PAREDE MÍNIMA 1,20MM ESSAS SERVIRÃO PARA FIXAÇÃO DO TAMPO. FECHAMENTO DOS TOPOS COM PONTEIRAS PLÁSTICAS INJETADAS E FIXADAS ATRAVÉS DE ENCAIXE. SOLDAGEM DOS COMPONENTES QUE FORMAM A ESTRUTURA DEVERÃO SER LIGADOS ENTRE SI ATRAVÉS DE SOLDA PELO PROCESSO MIG OU SIMILAR EM TODAS AS JUNÇÕES. PINTURA POR SISTEMA ELETROSTÁTICO EM EPÓXI-PÓ, NA COR PRETA, SECAGEM EM ESTUFA. ASSENTO - MEDINDO APROXIMADAMENTE (2000 X 300MM) EM MDF 15MM DE ESPESSURA REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO DE 0,8MM DE ESPESSURA. ACABAMENTO DAS BORDAS COM PVC COLADO A QUENTE 2MM. FIXADO À ESTRUTURA ATRAVÉS DE NO MÍNIMO SEIS PARAFUSOS. COR DO LAMINADO MELAMÍNICO A ESCOLHER. ALTURA: 400MM.	CONJUNTO	REIFLEX	25	R$1.750,00	R$43.750,00

Vencedores dos Itens

3670651 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Item	Produto	Unidade	Marca	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
17	CADEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA, ESTOFAMENTO EM ESPUMA INJETADA MOLDADA DE POLIURETANO COM NO MÍNIMO 40 MM DE ESPESSURA NO APOIO LOMBAR E DENSIDADE ENTRE 45 A 50 KG/M³. REVESTIDA EM TECIDO, COR A ESCOLHER. COM COSTURAS NA HORIZONTAL FORMANDO GOMOS. CONTRACAPA DO ENCOSTO NO MESMO MATERIAL QUE A CAPA, PROVIDO DE PERFIL DE PVC QUE PROPORCIONA PROTEÇÃO AO PRODUTO. ENCOSTO COM LARGURA NO APOIO LOMBAR MÍNIMA DE 455 MM E COM EXTENSÃO VERTICAL MÍNIMA DE 470 MM. ASSENTO ESTRUTURADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATÔMICO DE ESPESSURA MÍNIMA DE 12 MM A 15 MM, ESTOFAMENTO EM ESPUMA INJETADA MOLDADA DE POLIURETANO COM NO MÍNIMO 40 MM DE ESPESSURA EM MÉDIA PREDOMINANTE, 85 MM NA BORDA FRONTAL, PRANCHETA ESCAMOTEADA, DENSIDADE ENTRE 45 A 50 KG/M³. FIXAÇÃO DOS ELEMENTOS AO ESTRUTURAL DO ASSENTO ATRAVÉS DE PARAFUSOS E PORCAS GARRAS COM ROSCA MÉTRICA. COM COSTURAS NA HORIZONTAL FORMANDO GOMOS. CONTRACAPA DO ASSENTO EM REVESTIDA EM TNT, PROVIDO DE PERFIL DE PVC QUE PROPORCIONA PROTEÇÃO AO PRODUTO. ASSENTO COM LARGURA MÍNIMA DE 480 MM E PROFUNDIDADE MÍNIMAS DE 455 MM. ASSENTO E ENCOSTO LIGADOS POR HASTE DE AÇO COM ESPESSURA MÍNIMA DA HASTE DE 4,75 MM E LARGURA MÍNIMA DE 80. MATERIAL METÁLICO REVESTIDO E NÃO REVESTIDO - QUE CONTENHA UNIÃO SOLDADA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO E RELATÓRIO DE ENSAIO DO ESFORÇO DE TRAÇÃO DE NO MÍNIMO 6.900 KGF NA REGIÃO DA SOLDA, TODOS OS RELATÓRIOS EM NOME DO FABRICANTE. ESTRUTURA METÁLICA FIXA, COM QUATRO PÉS CONFECCIONADO EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL SAE 1006/1020, COM SEÇÃO CIRCULAR 7/8" (22,22MM) DE DIÂMETRO E ESPESSURA MÍNIMA DE PAREDE DE 1,2 MM, DOTADA COM 2 TRAVESSAS PARA FIXAR O ASSENTO E 2 REFORÇOS TRANSVERSAIS ENTRE AS PERNAS EM TUBO 7/8" (22,22MM) DE DIÂMETRO E PORTA LIVRO SOLDADA NAS TRAVESSAS EM ARRAMADO ¼. ESTRUTURA COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI EM PÓ, NA COR PRETA. PÉS COM PONTEIRAS INJETADAS EM TERMOPLÁSTICO POLIPROPILENO 7/8" (22,22MM) TIPO BOLA. BRAÇOS FIXOS TRAPEZOIDAIS FECHADOS, VAZADOS, FIXOS POR NO MÍNIMO 04 PARAFUSOS EM CADA BRAÇO, ESTRUTURADO EM AÇO E RECOBERTO COM POLIURETANO INTEGRAL SKIN DE COR PRETA COM TEXTURA. DIMENSÕES MÍNIMAS DO APOIO DE 41 MM DE LARGURA E 330 MM DE COMPRIMENTO, ALTURA EM RELAÇÃO AO ASSENTO MÍNIMO DE 285 MM. DOTADO DE MECANISMO METÁLICO ESCAMOTEÁVEL E PRANCHETA EM MDF DE 18 MM COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 240MM X 360MM. MECANISMO INSTALADO NO LADO DIREITO.	UNI	REIFLEX	50	R$480,00	R$24.000,00
					Total do Fornecedor:	R$702.970,00

Vencedores dos Itens

4215311 - BLUINTER ELETRODOMESTICOS LTDA

Item	Produto	Unidade	Marca	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
19	KIT CARRINHO DE BEBÊ COM BEBÊ CONFORTO: CARRINHO DE BEBÊ COM INCLINAÇÃO TIPO BERÇO E 03 POSIÇÕES, CINTO DE SEGURANÇA COM 5 PONTOS COM AJUSTE DE ALTURA, 04 RODAS GIRATÓRIAS COM FREIO TRASEIRO, BANDEIJA FRONTAL COM PORTA-COPOS, APOIO PARA OS PÉS, CAPOTA RETRÁTIL, MATERIAL: POLIPROPILENO, TECIDO POLIÉSTER E METAL, PESO RECOMENDADO ATÉ 15 KG; MEDIDAS APROXIMADAS (A X L X P CM): 96 X 48 X 89; PESO APROXIMADO DE 8,50 KG. BEBÊ CONFORTO COM ENCAIXE NO CARRINHO, ALÇA PARA TRANSPORTE, PROTETORES ACOLCHOADOS, ALMOFADA ACOLCHOADO REMOVÍVEL, CINTO DE SEGURANÇA COM 3 PONTOS COM AJUSTE DE ALTURA, PESO RECOMENDADO ATÉ 13 KG, CAPA REMOVÍVEL, MATERIAL: POLIÉSTER, POLIURETANO, POLIPROPILENO; MEDIDAS APROXIMADAS (A X L X P CM): 59 X 48 X 73; PESO APROXIMADAMENTE 2,50KG.	UNI	Tutti Baby/ Tutti Baby	25	R$900,00	R$22.500,00
					Total do Fornecedor:	R$22.500,00

4215443 - FRANKLIN REIS DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA

Item	Produto	Unidade	Marca	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
10	BERÇO PADRÃO AMERICANO; GRADES FIXAS; MADEIRA EM MDF; ESTRADO INTEIRIÇO EM MADEIRA; PESO RECOMENDADO ATÉ 30KG; MEDIDAS APROXIMADAS: 1,33M LARG. X 80CM ALT. X 76CM PROF.; PINTURAS E ACABAMENTOS NÃO TOXICOS NA COR BRANCA; COM COLCHÃO INCLUSO MEDINDO: 1,30M X 70CM X 10CM; ESPUMA D20; 100% POLIURETANO; 75G/M² APROXIMADO; REVESTIMENTO DE 100% POLIÉSTER; IDADE INDICADA ATÉ 3 ANOS; PESO RECOMENDADO ATÉ 30 KG. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO	UNI	ESTRELA	75	R$530,00	R$39.750,00
18	BERÇO PADRÃO AMERICANO; GRADES FIXAS; MADEIRA EM MDF; ESTRADO INTEIRIÇO EM MADEIRA; PESO RECOMENDADO ATÉ 30KG; MEDIDAS APROXIMADAS: 1,33M LARG. X 80CM ALT. X 76CM PROF.; PINTURAS E ACABAMENTOS NÃO TOXICOS NA COR BRANCA; COM COLCHÃO INCLUSO MEDINDO: 1,30M X 70CM X 10CM; ESPUMA D20; 100% POLIURETANO; 75G/M² APROXIMADO; REVESTIMENTO DE 100% POLIÉSTER; IDADE INDICADA ATÉ 3 ANOS; PESO RECOMENDADO ATÉ 30 KG. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO	UNI	ESTRELA	25	R$530,00	R$13.250,00
					Total do Fornecedor:	R$53.000,00

Araranguá, 16 de dezembro de 2022.

_____

CESAR ANTONIO CESA
PREFEITO MUNICIPAL